

# CHAISES GUIDE D'ENTRETIEN

**HOWE**



# UN CONFORT INTÉMPIREL

Depuis plus de 90 ans, HOWE conçoit et fabrique des produits qui répondent aux besoins uniques du marché du mobilier « contract ». Pour que votre mobilier reste beau et fonctionnel pendant des années, suivez nos conseils d'entretien simples ! De l'entretien quotidien au nettoyage en profondeur, nos conseils vous aideront à préserver la beauté et la durabilité de votre mobilier HOWE.

## TISSU

### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Un entretien quotidien et l'élimination immédiate des taches permettra de conserver l'aspect neuf des chaises en tissu pendant de nombreuses années. Il est normalement suffisant d'utiliser régulièrement un aspirateur avec un embout pour tissus pour préserver la couleur et l'aspect du tissu. Pour protéger les couleurs de la matière, tenir les meubles éloignés des rayons directs du soleil.

Ne pas brosser le tissu et ne pas utiliser un embout d'aspirateur à brosse rotative. L'action du brossage peut endommager définitivement la couche de surface ou modifier le caractère du tissu.

### NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, nettoyer le tissu à sec ou nettoyer les taches avec un nettoyant à base de solvant adapté au type de tissu spécifique. Consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant pour connaître la meilleure solution.

Ne pas appliquer d'eau ou de solution liquide. Si le tissu est humidifié avec une solution liquide, il peut être définitivement endommagé.

## REVÊTEMENTS POLYURÉTHANE

### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Un entretien quotidien et l'élimination immédiate des taches permettra de conserver l'aspect neuf des chaises en tissu pendant de nombreuses années. Si le vinyle reste humide ou est exposé à la lumière du soleil pendant de longues périodes, le revêtement peut s'assécher, se décolorer et se craqueler.

### ENTRETIEN QUOTIDIEN


Pour le nettoyage normal, laver les revêtements en vinyle avec un chiffon doux ou une brosse douce trempée dans une solution de savon doux non abrasif et d'eau juste tiède. Avant que la surface ait séché, l'essuyer avec un chiffon propre et sec pour éliminer les résidus.

### NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Cette procédure peut être répétée pour éliminer les salissures ou taches rebelles.

On peut parfois éliminer les taches d'encre en les lavant à l'eau savonneuse puis à l'alcool isopropylique.

Ne pas utiliser une méthode de nettoyage non mentionnée ci-dessus, car toute autre méthode pourrait endommager le vinyle et provoquer sa dégradation.



## CUIR

### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Le cuir est une matière organique dont l'aspect évolue avec le temps. Ne jamais placer un meuble en cuir à moins de 20-30 cm d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

Aspirer fréquemment avec une brosse douce et nettoyer les surfaces très sollicitées, comme les accoudoirs et les appuie-tête, selon les besoins. Les taches solubles à l'eau sont facilement éliminées en les faisant tremper et en les épongeant avec un chiffon doux.

### NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Pour les taches et déversements de liquides, essuyer immédiatement le liquide avec un chiffon propre ou une éponge et laisser le cuir sécher à l'air libre. Si la tache reste visible, un nettoyage supplémentaire peut s'avérer nécessaire. Éponger toute la surface - siège, dossier ou accoudoir - avec de l'eau propre et tiède. Laisser le cuir sécher à l'air libre, ne jamais utiliser de sèche-cheveux ou une autre source de chaleur pour sécher le cuir.

Pour les taches rebelles, appliquer une solution douce de savon non abrasif avec une éponge propre. Bien rincer et laisser sécher à l'air libre. Pour le beurre, l'huile ou la graisse, essuyer le cuir avec un chiffon propre et sec et laisser le reste du corps gras se diffuser dans le cuir. Ne pas appliquer d'eau ou essayer de laver une tache grasse.

Ne jamais tenter d'éliminer les taches difficiles au moyen de solvants forts ou de produits chimiques tels que savon de sellerie, solvants de nettoyage, huiles, produits d'entretien des meubles, vernis, nettoyants abrasifs, détergents ou ammoniacque car ces produits pourraient abîmer la finition.

### PA (NYLON, POLYAMIDE) PP (POLYPROPYLÈNE)

#### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Le PA est un type de plastique durable, résistant à de nombreux produits chimiques et solvants. Ne pas utiliser de produits acides ou basiques forts. Il résiste aux produits contenant de l'huile, à l'essence, aux graisses et à l'alcool.

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

Pour le nettoyage normal, laver les surfaces en plastique avec un chiffon doux imbibé de détergent doux et d'eau tiède. Bien rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyants ménagers abrasifs. Pour un nettoyage normal / quotidien, utiliser un chiffon sec. Les saletés peu incrustées peuvent être retirées à l'aide d'un chiffon humide imprégné d'eau tiède.

### NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Pour les taches rebelles, utiliser une solution douce de produit vaisselle et d'eau et essuyer à l'aide d'un chiffon mouillé bien essoré imprégné d'eau propre puis avec un chiffon sec. En dernier lieu, comme le PA résiste à l'alcool, on peut utiliser de l'alcool dénaturé pour éliminer les salissures.

## MÉTAL

### (CHROME, ALUMINIUM, REVÊTEMENT POUDDRE, ETC.)

#### ENTRETIEN GÉNÉRAL

Les produits en métal revêtu peuvent se rayer et s'érafler. Il faut faire attention lors du nettoyage ou du déplacement des produits pour éviter d'endommager ou de rayer les surfaces métalliques.

L'eau peut tacher l'aluminium et faire rouiller les surfaces en acier laqué ou chromé. Pour éviter ces problèmes, les meubles métalliques doivent toujours rester secs.



**ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Laver les surfaces métalliques revêtues avec un chiffon doux trempé dans une solution de détergent et d'eau tiède, puis bien rincer et sécher.

Pour le nettoyage normal, appliquer une cire en pâte pré-ramollie sur les composants en aluminium poli, en respectant les instructions du fabricant. Dans les lieux proches de l'eau salée, appliquer la cire une fois par mois. Dans les autres lieux, appliquer la cire une fois tous les trois mois pour conserver l'aspect du neuf.

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR**

L'aluminium et le placage en chrome de l'acier peuvent être essuyés avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé. ATTENTION - risque d'incendie ! Prévoir une ventilation !

Pour éliminer les éraflures des revêtements peu brillants, utiliser une cire en pâte pré-ramollie en respectant les consignes du fabricant. Pour éliminer les éraflures et rayures des revêtements très brillants, utiliser un polish pour automobile, soit liquide soit en pâte. Après le polissage, appliquer une cire automobile pré-ramollie pour redonner le brillant d'origine.

**STRATIFIÉ COMPACT****ENTRETIEN GÉNÉRAL**

La surface non poreuse est facile d'entretien. La surface décorative et le cœur en résine du stratifié compact sont insensibles et résistants à la plupart des agents nettoyants et désinfectants les plus souvent utilisés.

**ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Les surfaces sont faciles à nettoyer au moyen d'un chiffon sec ou humide et, si nécessaire, un nettoyant ménager doux. Les nettoyants multi-surfaces, les nettoyants ménagers, l'eau ou le savon sont recommandés. Ce stratifié résiste à l'usure quotidienne mais exige une certaine attention dans des conditions agressives et pour les taches.

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR**

Lire les consignes du fournisseur pour le nettoyage en profondeur des taches rebelles. Ne pas utiliser de matières abrasives ou de polissage, des net-

toyants abrasifs, des tampons à récurer, des solutions chlorées, de la laine d'acier ou du papier de verre. L'utilisation de nettoyeurs haute pression ou vapeur sur les panneaux est déconseillée. Ne pas utiliser de produits contenant des acides minéraux forts tels que l'acide sulfurique, hydrochlorique, nitrique ou phosphorique. Il faut prendre des précautions lors de l'utilisation d'agents nettoyants ou solvants très acides ou alcalins, qui pourraient endommager définitivement la surface.

**PLACAGE BOIS****ENTRETIEN GÉNÉRAL**

Toujours protéger les surfaces de la chaleur, de l'humidité ou des objets qui pourraient déteindre. Ne pas placer les meubles contre des radiateurs ou appareils de chauffage.

Pour protéger les couleurs de la matière, tenir les meubles éloignés des rayons directs du soleil. La lumière, mais aussi une humidité extrêmement haute ou faible sont des facteurs environnementaux nocifs.



**ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Pour un nettoyage de base, utiliser un chiffon propre, non abrasif et légèrement humide, en employant un nettoyant formulé pour le mobilier en bois. Sécher avec un chiffon sec et doux en suivant la direction du grain.

Ne pas utiliser de nettoyants ou produits d'entretien en bombe. Les liquides renversés et l'humidité doivent être rapidement éliminés et ne pas sécher à l'air libre.

**NETTOYAGE EN PROFONDEUR**

Un nettoyage en profondeur doit être fait au moins une fois par an. Appliquer un produit d'entretien pour meubles de bonne qualité avec un chiffon propre et doux pour entretenir la surface. Éviter d'utiliser les nettoyants ou produits d'entretien en bombe. Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des cires ou abrasifs, ou des produits d'entretien à base d'huile. Vérifier que le nettoyant utilisé convient au type de bois afin d'éviter de modifier la couleur du bois ou de la finition.

Les rayures peuvent être réparées en utilisant un produit pour éliminer les rayures, de la couleur correspondant au placage. En cas de doute quant à la compatibilité d'un nettoyant ou produit d'entretien spécifique, s'adresser au fabricant du produit d'entretien.

**MAINTENANCE ET INSPECTION**

Il est conseillé aux propriétaires/utilisateurs d'effectuer un examen visuel et physique de ce produit au moins une fois tous les 3 mois (plus souvent si le produit fait l'objet d'une utilisation intensive) pour vérifier sa stabilité et son intégrité, avec une inspection minutieuse de toutes les fixations, vis, soudures, joints et points collés pour vérifier s'il y a des fissures, des joints lâches, des signes d'instabilité, etc. Le produit doit être immédiatement retiré du service si l'un de ces problèmes est détecté.

Cette instruction de Maintenance et Inspection figure également sur une étiquette en-dessous du produit.



